

## 1메가픽셀 HD 미니 USB 볼렛 카메라

# HDC-B9712U



USB 케이블과 스마트폰 연결 (마이크로 5핀)



### 별매품




귀걸이 헤드셋형 거치대 (WA-001) 고정형 거치대 (WA-002) 바이크 부착형 거치대 (WA-003)

### → 제품특징

- 1/4" CMOS WXGA HD 이미지 센서
- HD 1280x720 / 30fps
- 1000TV본의 고해상도
- USB OTG (USB 2.0)
- 고정초점렌즈 f=3.6mm
- 야간 저조도 0.5룩스
- 저조도에 대한 높은 감도
- 자동 이미지 기능 (AGC, AWB)
- 자동 적응 대비 증강 (ACE)
- 자동 밴드 필터 (ABF)
- 자동 블랙 레벨 보정 (ABLC)
- 렌즈 보정
- IP67 방진방수

### → 케이블



마이크로 USB 잭

1. 마이크로 USB 잭 케이블 : 1m (선택 사양)
2. 마이크로 USB 잭 케이블 : 2m (기본 사양)
3. 마이크로 USB 잭 케이블 : 3m (선택 사양)

### → 활용분야

등반, 행글라이딩, 셀프카메라, 하수도 유지 보수, 기타



사이클링



스노클링



익스트림 스포츠



차량 유지 보수



의료 기구



군사용

### → 주요사양

HDC-B9712U	
촬영 소자	1/4" CMOS WXGA HD 이미지 센서
이미지 영역	3888 x 2430 (μm)
주사 방식	프로그래시브
동기 방식	내부 동기
디지털 해상도	640x480 / 1280x720
수평 해상도	1000TV본 이상
영상 출력	USB OTG (USB 2.0)
	비디오 인코딩 : MJPEG / 720 30p (최대), H.264 / 720 30p (최대)
	프리뷰 + 인코딩 : MJPEG 640x480 27p + H.264 1280x720 27p (최대)
	출력 단위 : 마이크로 USB 5핀
신호대 잡음비	39dB 이상 (AGC Off)
최저조도	0.5Lux (F1.2, 50IRE, AGC 최대)
렌즈	고정초점렌즈, 1/2.5" 3.6mm, M12
전자셔터 속도	Manual (1/30(25) ~ 1/30,000sec.)
자동 이미지 기능	ACE / AGC / ABF / ABLC
화이트 밸런스	Auto
동작 온도	-10°C ~ 50°C
보관 온도	-20°C ~ 70°C
동작 습도	90% 미만 비응축
전원 공급 장치	DC 12V 1.0A
전원	DC 5V 200mA, 1W
크기	19(W) x 19(H) x 60(D)mm
무게	22g (케이블 제외)

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

### → 외관도

단위 : mm

