


야간칼라영상 4메가픽셀 초저조도 H.265 AI 네트워크 적외선 반달돔 카메라

IG-DV041P (FINDL)



적외선 가시거리




→ 제품특징

- 1/1.8" 4메가픽셀 프로그래시브 CMOS 센서
- 고정초점렌즈 f=2.8mm (선택 사양 : f=3.6mm / f=6.0mm)
- 적외선 LED 1개 장착 (가시거리 : 최대 50m)
- 초저조도 야간 칼라 영상 지원
- 2688x1520 해상도 최대 30프레임 전송
- 딥러닝 인공지능 알고리즘 적용 (얼굴 캡처, 경계 보호, 피플 카운팅)
- 디지털 노이즈 제거 (3D DNR)
- 광역 역광 보정 (140dB WDR)
- 안개 보정
- 스마트 IR
- 관심 영역 설정 (ROI)
- H.265 / H.264 / MJPEG
- 트리플 스트림
- CBR/VBR 방식
- ONVIF 호환
- 마이크로 SD 메모리 (최대 256GB)
- DC 12V, PoE 지원
- 6KV 서지 보호
- IP67 방진방수
- IK10 충격보호

→ 외관도

단위 : mm



→ 주요사양

IG-DV041P (FINDL)			
카메라	촬영 소자	1/1.8" 4메가픽셀 프로그래시브 CMOS 이미지 센서	
	유효 화소수	2688(H) x 1520(V) = 4M (Pixels)	
	주사 방식	프로그래시브	
	최저조도	0.001Lux	
	렌즈	초점 거리	f=2.8mm (선택 사양 : f=3.6mm / f=6.0mm)
		조리개	F1.6
		화각	H : 113°, V : 60° (f=3.6mm - H : 89°, V : 48° / f=6.0mm - H : 56°, V : 31°)
	근접 초점 거리	1.3m (f=3.6mm - 1.9m / f=6.0mm - 3.8m)	
	IR LED	1개 (가시거리 : 최대 50m)	
	IR On/Off	Auto / Manual	
	전자 셔터 속도	Auto / Manual, 1/3sec. ~ 1/100,000sec.	
	화이트 밸런스	Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual	
	이득 제어	Auto / Manual	
	역광 보정	BLC / HLC / WDR (140dB)	
	주/야간 모드	Auto (ICR) / Color / BW	
	노이즈 제거	3D DNR	
	스마트 IR	지원	
	안개 보정	지원	
	영상	관심 영역 설정 (ROI)	Off / On (4 영역)
프라이버시		Off / On (4 영역)	
움직임 감지		Off / On (4 영역)	
롤업		0° / 90° / 180° / 270°	
미러		Off / On	
압축 형식		H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / MJPEG (서브 스트림)	
스트리밍		트리플 스트리밍	
해상도		2688x1520 / 2560x1440 / 2304x1296 / 1080P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x288 / 352x240)	
프레임 레이트		메인 스트림	2688x1520 : 1~25/30fps / 2560x1440 : 1~25/30fps / 1920x1080 : 1~50/60fps
		서브 스트림	D1 : 1~25/30fps / D1 : 1~50/60fps
		서드 스트림	1080P : 1~16fps
비트 레이트 제어		CBR / VBR	
비트 레이트		H.265 : 19Kbps ~ 8192Kbps / H.264 : 32Kbps ~ 8192Kbps	
스마트		얼굴 캡처	얼굴 이미지 캡처 지원
		경계 보호	트림와이어, 침입 (사람 및 차량 분류)
		피플 카운팅	교차선 / 지역 / 대기인원 카운팅 지원 / 4개 액세스 독립 감지, 4개 영역 독립 감지 지원
		이벤트 트리거	움직임 감지, 영상 변경, 장면 전환, 네트워크 단절, IP 주소 충돌, 불법 액세스, 스토리지 이상
		일반	개체 포기/누락
		네트워크	이더넷
프로토콜	HTTP, TCP, ARP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x		
호환 프로토콜	ONVIF (Profile S / Profile G), CGI, Milestone, Genetec, P2P		
스트리밍 방식	유니캐스트 / 멀티캐스트		
최대 접속자	20명		
저장	NAS / FTP / 마이크로 SD 카드 (256GB)		
웹뷰어	인터넷 익스플로러 8 이상 / 크롬 / 파이어폭스 / 사파리 12 이상		
관리 소프트웨어	Smart PSS / DSS / P2P		
스마트폰	안드로이드 / iOS		
일반	동작 온도/습도		-30°C ~ 60°C / 상대습도 10% ~ 95%
	사용 전원	DC 12V (±30%) / PoE (802.3af(Class 0))	
	소비 전력	5.8W	
	방진방수	IP67	
	충격보호	IK10	
	크기	122.0(Ø) x 88.9(H)mm	
	무게	450g	

■ 표기된 이미지나 사양은 제품상능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.