



FS-IR307A

네트워크

무소음, 무진동

Key Features

- 200만 화소 IR 네트워크 PTZ 카메라(1920x1080P @30fps/60fps)
- 36배 광학, 32배 디지털 줌 렌즈 탑재, 초 저조도 카메라
- H.265 / H.264 / MJPEG / JPEG / QUAD 스트리밍
- 1/1.9" SONY EXMOR CMOS 이미지 센서
- 원클릭 Area 줌 기능
- BLC 지원
- WDR(Wide Dynamic Range)
- DNR(Digital Noise Reduction)
- Deinterlace 3D Filter 적용
- WIPER 기본 장착
- 방위 표출(Compass)가능
- Mechanical IR Cut Filter for True Day & Night
- IP Filtering 기능 내장
- 512프리트셋 위치 지정(타이틀, 시간 설정 가능)-IP256EA + 카메라256EA
- RTC내장으로 시간 스케줄링 가능
- IR 최대거리 350M, 줌 거리에 따라 밝기 조절 가능
- 충격감지 기능 내장 -폴대 및 함체 보호 기능
- 자동위치 보정 기능 탑재
- 흔들림 보정기능 내장
- 안개 보정기능 내장
- 모션 감지 기능 내장
- ROI Encordng
- PoE 지원(전용 젠더 사용시)
- 다중 오디오코덱 : G.711-uLaw, G.711-aLaw, SPEEX, AAC-LC
- 마이크 입력에 의한 Audio Detection 지원
- 마이크로폰 : S/N Ratio-More than 60dB
- 네트워크(Ethernet) : 10/100 base-T Fast Ethernet Auto Negotiation
- 지원 웹브라우저 : MS Explorer 9 이상 사용 가능
- PC 운영체제 : Windows7, 8, 10
- 기타 입력/출력 : 2센서 입력, 2릴레이 출력, 1Port RS-485
- 내장 Web server 및 네트워크 접속 방식
- SD CARD 내장 (128G/256G Max Option)
- IPv4, v6 지원

Specifications

MODEL	FS-IR307A	
카메라	총화소수 / 유효화소수	1952(H) X 1113(V) / 1920(H) X 1080(V)
	전송 프레임	30/60Frame / sec
	촬상소자	1/1.9" SONY EXMOR CMOS
	S/N 비	50dB
	최저조도	0.0009Lux(DSS X 256(1.5sec) / 0Lux(LED ON))
	신호출력	HD-SDI(option)
	렌즈 줌 배율	36배 광학 줌(32배 디지털 줌)
비디오	압축방식	H.265 / H.264 / MJPEG / JPEG / QUAD
	BNC 출력	아날로그 CVBS출력(NTSC, PAL)
	입력	1MC In
오디오	출력	1Line Out
	프리트셋 설정 수	512개(IP 256프리트셋 + 카메라 256프리트셋)
Pan/Tilt	프리트셋 속도 가변 지정	1 ~ 16 Step 지원
	프리트셋 이름 개별 설정 기능	On / Off
	프리트셋 Pan/Tilt 속도	Pan 0 ~ 360°, Tilt -20 ~ 90° / Sec 가변설정가능
	회전 동작 범위	0° ~ 360° 연속회전(Pan) / -20 ~ 90°(Tilt)
	최대 회전 속도	Pan 360° / Sec, Tilt 90°/Sec
	IR 최대 방사거리	350M, 줌 거리에 따라 밝기 조절 가능
	IR 방사각도	TELE 15°, WIDE 60°
	충격 감지 기능	기본 장착 - 폴대 및 함체 보호
	WIPER	Yes
	FUNCTION	흔들림 보정기능
Scan		8 Programmable
패턴 기능		5 Pattern(360sec)
스윙, Preset 위치 설정		Yes
센서 입/출력		2 Input 2 Relay Output
정전복구 기능		마지막 위치 기억
Group 기능		그룹별 최대 12 프리셋 8개 지원
FAN, HEATER		FAN 2개, HEATER 1개 내장
인증서		KC / IP67 / IK10 / TTA인증
시간 및 카메라 세부 메뉴 스케줄링 기능		시간 및 주간 단위로 설정 가능
특정 영역 차단 기능(사생활보호)		8개 영역(ON/OFF)
절대좌표(방위각)표출		1° ~ 360° 방위 자동 표출 기능(ON/OFF)
원 클릭 Area ZOOM	지원가능	
네트워크	Compression	H.265 / H.264 / MJPEG JPEG / JPEF / QUAD Streaming
	Resolution	QXGA, UXGA, 1080P, 720P, 4 CIF, VGA, CF, QVGA, QCIF, QQVGA
	Bit Rate	32Kbps ~ 16Mbps
	Frame Rate	30fps Up to 1080p@1920x1080p, 1280x1024, 1280x720p, 720x480, 320x240
	Ethernet	Ethernet 10/100 Base-T(RJ-45)
GENERAL	Audio(option)	Two way Full Duplex G.711 / G.726
	Protocol	CHAP, DDNS, DHCP, FTP/Telnet, HTTP, HTTPS, P4/6, PPPoE, PAP, RTP/RTSP, RAPP, NTP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UDP, UPnP, ONVIF Profile s.
	ROI Encordng	Yes
	Home Position 기능	Yes
	자체진단기능	Yes
	OSD	Yes
	동작온도/습도	-40°C ~ 65°C / 0 ~ 90RH % 이하
재질	Aluminum	
사용전원	AC24V 3A 60Hz / PoE지원 (전용젠더)	
중량	3.8kg (±2)	
외형치수	196(Ø) X 283(H) mm	

*일부 기능은 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

외관도

