



FS-SP520A

네트워크



Key Features

- 200만 화소 실내 회전형 돔 카메라
- 1/1.9" Sony c-mos 센서
- 3배 광학 줌 (3.6~11mm)
- H.265 / H.264 / MJPEG / JPEG Triple Streaming
- 회전 각도 0°~360° 연속회전(Pan) / 0°~90° (Tilt)
- 회전 속도 PAN 0.1°~300°, TILT 0.1°~200°
- 128 Preset 설정 가능
- Schedule 기능 내장
- 멀티캐스트 / 유니캐스트 지원
- Home Positioning 기능
- Schedule 기능
- DNR(Digital Noise Reduction 기능 내장)

Specifications

MODEL	FS-SP520A	
카메라	유효화소수	1920 (H)X1080 (V) Approx. 2M pixels
	전송 프레임	30Frame
	촬상소자	1/1.9" Sony CMOS Sensor
	S/N 비	52dB
	최저조도	Color : 0.01Lux , BW : 0.0001Lux
	렌즈 줌 배율	Optical X 3 Zoom
	초점거리	f = 3.6mm ~ 11mm
	렌즈 밝기	F = 1.4 ~ F1.8
비디오	압축방식	H.265 H.264 / MJPEG / JPEG
	프리셋 설정 수	128개
Pan/ Tilt	프리셋 속도 가변 지정	0.1° ~ 300°
	프리셋 이름 개별 설정 가능	On / Off
	프리셋 Pan/Tilt 속도	Pan 0.1° ~ 300°(sec) / Tilt 0.1° ~ 200°(sec)
	회전 동작 범위	0° ~ 360° 연속회전(Pan) / 0° ~ 90° (Tilt)
	최대 회전 속도	300° / Sec
FUNCTION	SCHEDULE 기능	Yes
	센서 입/출력	No
	정전복구 기능	마지막 위치 기억
	Group 기능	Yes
네트워크	인증서	KC 인증, IK10 인증, IP66
	압축 방식	H.265 / H.264 / MJPEG / JPEG
	Resolution	1920X1080, 640X360, 480X270, 352X288
	Frame Rate	2 Megapixel @ 30fps , support 1~30 fps(adjustable)
	LAN포트	10Base-T, 100Base-TX, RJ45 Connector
	Onvif	Onvif Profile-S 지원
	프로토콜	CHAP, DDNS, DHCP, FTP/Telet, HTTP, HTTPS, IPv6, PPPoE, PAP, RTP/RTSP, RAPP, NTP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UDP, UPnP, ONVIF Profile s
동작온도/습도	-30°C ~ +60°C	
재질	Aluminum	
사용전원	DC12V / 1.5A / PoE(IEEE 802.3af)	
중량	1.2kg	
외형치수	142(Ø)X126(H) mm	

*일부 기능은 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

외관도

