

IR PTZ CAMERA 200만화소 36배줌

WG-IS360



→ 제품특징

- 1/2 2메가픽셀 프로그레시브 CMOS 이미지 센서
- 전동 가변 초점 렌즈 (f= 6~216mm)
- 스마트 IR LED (야간 가시거리 : 350m)
- 압축 방식(H.265 / H.264 / MJPEG) 지원
- 지능형 이미지 분석 이벤트 지원
(라인/침범/이탈 감지, 화면 가림 감지, 충격 감지, 움직임 감지)
- Micro SD/SDHC/SDXC 지원 -최대 512GB
(카메라 단독 녹화, NVR/VMS 스마트 장애 조치)
- AC24V, PoE(75W)

→ 외관도

단위 : mm



→ 주요사양

WG-IS360

비디오	이미지 센서	1/2, 2.13MP 저조도 특화 CMOS
	최대 해상도	1920 x 1080
	주사 방식	프로그레시브 스캔
	렌즈 타입	AF 광학 줌 렌즈
	초점 거리	f=6 - 216mm (36배)
	조리개	F1.2 - 4.6
	Iris 제어	DC Auto Iris
	화각	Wide : 57.36°(H), 33.12°(V), 65.18°(D) Tele : 1.92°(H), 1.08°(V), 2.2°(D)
	최저조도	COLOR : 0.001 lux @ F1.2 B/W : 0 lux (IR LED ON)
	와이드 다이내믹 레인지	트루 WDR(120dB)
	전자식 셔터 속도	자동 / 수동 (1/30 ~ 1/10000), 안티 플리커, 슬로우 셔터 (1/7.5, 1/15)
	주간 / 야간 모드	IR 컷 필터 (자동)

비디오	IR 야간 가시거리	350m (근거리 1 + 장거리1), 스마트 IR 밝기 조절
	이미지 설정	노출 설정, 화이트 밸런스, 선명도
	디지털 노이즈 감소	지능형 노이즈 제거 (2D/3D 이미지 분석 노이즈 제거)
	역광 보정	역광 보정(BLC), 특정광역차단(HSBC), 트루WDR(실시간 합성)
	이미지 스테빌라이저	스마트 흔들림 자동 보정
	사생활 보호	프라이버시 마스킹, 8개 구역 간편 드래그 설정
	지능형 이미지 분석	움직임 감지, 트립존(라인/침범/이탈 감지), 템퍼링(화면 가림/ 충격 감지)
	디지털 줌	12배 디지털 줌(DirectIP NVR, iNEX, iRAS, Mobile Plus, ICM Mobile)
	PTZ OSD	PTZ 위치, PTZ 기능, 방위각, 방향 표시
네트워크	비디오 압축 방식	H.265, H.264 (MP) M-JPEG
	스마트 압축 방식	인텔리전트 코덱, 움직임 인식 스마트 대역폭 조절
	비디오 압축 수준	7단계 압축
	비트레이트 제어	H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR
	오디오 압축	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
	IP Camera 프로토콜	DirectIP 2.0, ONVIF
	최대 프레임레이트	30fps : 1920 x 1080(WDR)
	지원 해상도	1920x1080, 1280x720, 640x360, 352x240
	멀티 비디오스트리밍	Quadruple 스트리밍
	네트워크 프로토콜	DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP, SNMPv2
	보안	SSL/TLS 단계별 보안 설정, 다중 사용자 권한, IEEE 802.1x 인증, 사용자 행동 로그 기록, 인증서 기반 상호 인증 (DirectIP2.0), SHA-256 암호화, IP 필터링, HTTPS 전송
	원격 액세스 클라이언트	DirectIP NVR 연결, Web, Mobile Plus, iNEX, ICM
팬/틸트/회전	이더넷	RJ45 (10/100BASE-T)
	외장 메모리 슬롯	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (최대256GB)
	팬 범위	360° (무한 회전)
	팬 속도	Pan: 0.02~180°/sec (프리셋 이동 속도: 240°/sec)
	틸트 범위	200° (-10~190°)
	틸트 속도	Pan: 0.02~180°/sec (프리셋 이동 속도: 240°/sec)
	프리셋	256개
	PTZ 동작	프리셋(사용자 위치 저장), 스캔(프리셋 반복 감시), 투어(프리셋 자동 동작), 패턴(사용자 동작 기억), 자동 회전, PTZ 자동 복귀

IR PTZ CAMERA 200만화소 36배줌

WG-IS360

	스마트 PTZ 조작	러버 밴드(간편 마우스 드래그 조작), 슬라이드(마우스 휠클릭 조작), 에어리어 줌 (마우스 구역 지정 줌&이미지 선택 조작), 수동 조작(좌표 입력 조작&기록 좌표 선택 조작)
	특수 PTZ 기능	탈조 방지(PTZ 형상 기억 복구)
알람/이벤트	이벤트	움직임 감지, 트립존(라인/침범/이탈 감지), 템퍼링(화면 가림/충격 감지), 알람 인, 이상 음원 감지
	이벤트 동작	이메일, 원격 콜백, FTP 업로드, SD카드 녹화, 알람 아웃, PTZ프리트 이동, 자동 음원 방송
	오디오 입력/출력	1 / 1
	알람 입력/출력	8 / 2
환경	내충격 대응	IK10
	방진/방수 대응	IP66, 히터
	동작 온도/습도	온도 : -40°C ~ +55°C / 습도 : 0% ~ 90%
전원	전원	24VAC, PoE(75W)
	소비 전력	24V~, 2.7A, 39.6W, 50/60Hz High-PoE, 50-57V, 35.6W
	인증	TTA Verified Ver.1, KC
외형	외형치수 (Ø x H)	Ø242mm x 401.8mm
	무게	6.7kg