


## 야간칼라영상 5메가픽셀 초저조도 H.265 네트워크 적외선 파노라마 카메라

# IG-DP051P (EIN)



### 적외선 가시거리




### → 제품특징

- 1/2.7" 5메가픽셀 STARVIS CMOS 센서
- 초광각 어안 렌즈 f=1.4mm
- 적외선 LED 3개 장착 (가시거리 : 최대 10m)
- 초저조도 야간 칼라 영상 지원
- 2582x1944 해상도 최대 25프레임 전송
- 180° 또는 360° 파노라마 및 더블뷰, 쿼드뷰 등 다양한 디스플레이 모드 지원
- 디지털 노이즈 제거 (3D DNR)
- 광역 역광 보정 (120dB WDR)
- 스마트 IR
- 관심 영역 설정 (ROI)
- 스마트 감지
- H.265 / H.264 / MJPEG
- 트리플 스트림
- CBR/VBR 방식
- 양방향 음성 지원 (마이크 내장)
- 알람 입력/출력 (1입력 / 1출력)
- ONVIF 호환
- 마이크로 SD 메모리 (최대 128GB)
- DC 12V, PoE 지원

### → 외관도

단위 : mm



### → 주요사양

IG-DP051P (EIN)		
카메라	촬영 소자	1/2.7" 5메가픽셀 STARVIS CMOS 이미지 센서
	유효 화소수	2592(H) x 1944(V) = 5M (Pixels)
	주사 방식	프로그래시브
	최저조도	0.006Lux (Color) / 0Lux (IR LED On)
	렌즈	초점 거리 f=1.4mm
		조리개 F2.0
		화각 H : 180°, V : 180°
	IR LED	3개 (가시거리 : 최대 10m)
	IR On/Off	Auto / Manual
	전자 셔터 속도	Auto / Manual, 1/3sec. ~ 1/100,000sec.
영상	디지털 줌	16배
	화이트 밸런스	Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual
	이득 제어	Auto / Manual
	역광 보정	BLC / HLC / WDR (120dB)
	주야간 모드	Auto (ICR) / Color / BW
	노이즈 제거	3D DNR
	스마트 IR	지원
	관심 영역 설정 (ROI)	Off / On (4 영역)
	프라이버시	Off / On (4 영역)
	움직임 감지	Off / On (4 영역)
영상	압축 형식	H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG (서브 스트림)
	스마트 코덱	H.265+ / H.264+
	스트리밍	트리플 스트리밍
	해상도	5M (2582x1944) / 3M (2048x1536) / UXGA (1600x1200) / 1.3M (1280x960) / 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) / D1 (704x576) / VGA (640x480) / CIF (352x288)
	프레임 레이트	메인 스트림 5M : 1~25fps
		서브 스트림 D1 : 1~25/30fps
		서드 스트림 D1 : 1~10/17fps
	비트 레이트 제어	CBR / VBR
	비트 레이트	H.265 : 3Kbps ~ 4096Kbps / H.264 : 3Kbps ~ 4096Kbps
스마트	지능형 영상 감시 (IVS)	트립와이어, 침입
	고급 지능형 기능	열 지도
음성	압축 형식	G.711a / G.711mu / PCM
네트워크	이더넷	RJ-45 (100/1000Base-T)
	프로토콜	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, RTMP
	호환 프로토콜	ONVIF, CGI, API
	스트리밍 방식	유니캐스트 / 멀티캐스트
	최대 접속자	10명 / 20명
	저장	NAS / 즉시 녹화를 위한 로컬 PC / 마이크로 SD 카드 (128GB)
	웹뷰어	인터넷 익스플로러 / 크롬 / 파이어폭스 / 사파리
	관리 소프트웨어	Smart PSS / DSS / DMSS
	스마트폰	안드로이드 / iOS
인터페이스	음성 입력/출력	1 / 1, 1 마이크 내장
	알람 입력/출력	1 / 1
일반	동작 온도/습도	-10°C ~ 50°C / 상대습도 95% 미만
	사용 전원	DC 12V / PoE (802.3af)(Class 0)
	소비 전력	DC 12V : 2.7W (8.2W : 적외선 On) / PoE : 3.3W (10.1W : 적외선 On)
	크기	126.2(Ø) x 44.7(H)mm
무게	무게	280g

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.