



FS-460A

네트워크



Key Features

- 200만 화소 IR BULLET 카메라
- 1 / 1.9" Sony CMOS Sensor
- 3.6~11 mm 자동 초점 줌 렌즈, 초 저조도 카메라
- TDN / 3D DNR / WDR / BLC / DEFOG
- IR LED IR 최대거리 70M
- 모든 해상도에서 초당 30 프레임
- 다중 영상 코덱 지원 : H.265 / H.264 / MJPEG / JPEG
- 멀티캐스트 / 유니캐스트 지원
- 다양한 해상도와 전송 프레임으로 다중 스트림 지원
- 안개 보정기능 내장
- 역광 보정 기능 내장
- ROI Encording 지원
- SD / SDHC 카드 지원(128G, Option)
- 전원 : DC 12V 1.5A / PoE (IEEE802.3af)
- 초기 비밀번호 미지정(보안강화)
- IP Filtering 기능

Specifications

MODEL	FS-460A	
카메라	센서	1 / 1.9" Sony CMOS
	화소수	1945(H)X1225(V) = 2,38M Pixels
	최저 조도 / IR 거리	0.01Lux (color), 0.001Lux(b/w) / OLux(IR ON) / 70M
	해상도	1920X1080, 1280X720
	셔터 스피드	자동 / 수동 (1/30(1/25) ~ 1/10000)
	기능	AGC, WDR/BLC 모드, DAY&NIGHT (Auto / Day / Night / Ext), SMART IR, WHITE BAL (Auto / Manual / etc.), 2D/3D DNR, DEFOG Adaptive Contrast Enhancer(ACE) / Lens shading Compensation Detect Compensation (Live Detect Detection) / High Light Masking Color Rolling Suppression / OSD(On Screen Display) 조정
	사생활 보호 영역	고기 / 쉼(8개)
	S/N 비	50dB 이상(AGC 고기 상태)
	렌즈	3.6 ~ 11 mm 자동 초점 줌 렌즈
	압축 코덱	H.265+, H.265, H.264 / MJPEG / JPEG
비디오	데이터 전송률	32Kbps ~ 16Mbps
	초당 프레임 전송률	초당 30 프레임
	전송 방식	H.265 3채널 전송 또는 H.264, MJPEG 동시 전송
외부 입출력	알람 입출력	Option
	비디오	아날로그 CVBS출력(NTSC, PAL) - option
	로컬 저장	마이크로 SD/ SDHC 카드 지원(128GB까지) - option
	초기화 버튼	O(네트워크, 패스워드 등)
네트워크	LAN포트	이더넷(10/100 Based-T), RJ-45 커넥터
	프로토콜	CHAP, DDNS, DHCP, FTP/Telnet, HTTP, HTTPS, IPv4/6, PPPoE, PAP, RTP/RTSP, RARP, NTP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UDP, UPnP, ONVIF Profile s...
소프트 웨어	운영체제	임베디드 리눅스
	웹 브라우저	IE 8.0 이상
	소프트웨어 개발 키트	API, ONVIF Profile S
인증서	보안	MD5 Password / iptables (방화벽)
	인증서	KC 인증, IK10 인증, IP67, TTA
동작 환경	온도	-40°C ~ 65°C
전원	사양	DC 12V 1.5A / 5.4W, 7.2W / PoE (IEEE802.3af)
외형	무게	1.0 kg
케이스	재질	알루미늄 (IP67), IK10

* 일부 기능은 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

외관도

