


야간칼라영상 2메가픽셀 초저조도 H.265 네트워크 적외선 반달돔 카메라

IG-DV021P (VIN05)




적외선 가시거리



→ 제품특징

- 1/2.8" 2메가픽셀 STARVIS CMOS 센서
- 메가픽셀 수동 가변초점렌즈 f=2.7~13.5mm
- 적외선 LED 2개 장착 (가시거리: 최대 30m)
- 초저조도 야간 칼라 영상 지원
- 1920x1080 해상도 최대 30프레임 전송
- 디지털 노이즈 제거 (3D DNR)
- 광역 역광 보정 (120dB WDR)
- 스마트 IR
- 관심 영역 설정 (ROI)
- 스마트 감지
- H.265 / H.264 / MJPEG
- 듀얼 스트림
- CBR/VBR 방식
- ONVIF 호환
- 마이크로 SD 메모리 (최대 128GB)
- DC 12V, PoE 지원
- 2KV 서지 보호
- IP67 방진방수
- IK10 충격보호

→ 외관도



→ 주요사양

IG-DV021P (VIN05)		
카메라	촬영 소자	1/2.8" 2메가픽셀 STARVIS CMOS 이미지 센서
	유효 화소수	1920(H) x 1080(V) = 2M (Pixels)
	주사 방식	프로그래시브
	신호대 잡음비	50dB 이상
	최저조도	0.006Lux (Color) / 0Lux (IR LED On)
	렌즈	초점 거리
		f=2.7~13.5mm (수동 가변)
		조리개
	화각	F1.4
		H: 106° ~ 29°, V: 57° ~ 17°
	근접 초점 거리	
	0.2m	
	IR LED	
	2개 (가시거리: 최대 30m)	
	IR On/Off	
	Auto / Manual	
영상	전자 셔터 속도	Auto / Manual, 1/3sec. ~ 1/100,000sec.
	디지털 줌	16배
	화이트 밸런스	Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual
	이득 제어	Auto / Manual
	역광 보정	BLC / HLC / WDR (120dB)
	주/야간 모드	Auto (ICR) / Color / BW
	노이즈 제거	3D DNR
	스마트 IR	지원
	관심 영역 설정 (ROI)	Off / On (4 영역)
	프라이버시	Off / On (4 영역)
	움직임 감지	Off / On (4 영역)
	롤업	0° / 90° / 180° / 270°
	미러	Off / On
	압축 형식	H.265 / H.264 / MJPEG (서브 스트림)
스마트	스마트 코덱	H.265+ / H.264+
	스트리밍	듀얼 스트리밍
	해상도	1080P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x288 / 352x240)
	프레임	메인 스트림
		1080P: 1~25/30fps
	레이트	서브 스트림
		D1: 1~25/30fps
	비트 레이트 제어	CBR / VBR
	비트 레이트	H.265: 12Kbps ~ 6400Kbps / H.264: 32Kbps ~ 10240Kbps
	이벤트 트리거	움직임 감지, 영상 변조, 장면 전환, 네트워크 단결, IP 주소 충돌, 불법 액세스, 스토리지 이상
		트립와이어, 침입
	지능형 영상 감시 (IVS)	트립와이어, 침입
네트워크	이더넷	RJ-45 (10/100Base-T)
	프로토콜	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTP, RTSP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, TLS
		호환 프로토콜
		ONVIF Profile S&G, API
	스트리밍 방식	유니캐스트 / 멀티캐스트
	최대 접속자	10명 / 20명
	저장	NAS / 즉시 녹화를 위한 로컬 PC / 마이크로 SD 카드 (128GB)
	웹뷰어	인터넷 익스플로러 / 크롬 / 파이어폭스 / 사파리
	관리 소프트웨어	Smart PSS / DSS / DMSS
	스마트폰	안드로이드 / iOS
일반	동작 온도/습도	-30°C ~ 60°C / 상대습도 95% 미만
	사용 전원	DC 12V / PoE (802.3af)(Class 0)
	소비 전력	7W
	방진방수	IP67
	충격보호	IK10
	크기	122.0(Ø) x 88.9(H)mm
무게	400g	

■ 표기된 이미지나 사양은 제품상능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.